



Teknik Perdana *Hakken*[®]
CORING MACHINE SPECIALIST - SELL | RENT | SERVICES BRAND SERIES

Workshop :
Jl. Pelangi I A No. 64, Jaka Mulya
Bekasi Selatan 17146
0858.888.88.123 (INDOSAT), 021 - 824 35833 (FAX)
teknik_perdana@yahoo.co.id | www.mesincoring.net

Hakken[®]
B R A N D S E R I E S

**HIGH
QUALITY**




**DIAMOND
CORING**

Mesin



Model Motor	SP-300Ax	SP-250Ax
Power Supply	Fase tunggal AC230V; 50/60 Hz	
Ampere	9.1A	
Keluaran Maksimum	2400W	
Kecepatan tanpa Beban	370/880 min ⁻¹	490/1150 min ⁻¹
Diameter Bit Maksimum	305mm (12")	254mm (10")
Dimensi (P x L x T)	150 x 460 x 190 mm	
Berat (Tidak termasuk kabel)	10.5 kg	

Cara Perakitan



Output Maksimum : 2400 W
Kopel dapat di setel tanpa harus melepas mesin dari pole base



Kran air dapat diputar 360°



Motor dengan 2 pengaturan kecepatan



Pelindung sirkuit yang handal dirancang khusus untuk pekerjaan core drilling, mencegah beban berlebih



VPM-50V Vacuum Pump dan VP 600 Base
Untuk pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk membuat titik pengankuran

Polebase

Model	Jarak main	Dimensi	Berat
SB-591-1000	620	190x255x1000mm	12.7kg
SB-591-1100	720	190x255x1100mm	13.8kg



Mata Coring

Model	Diameter luar-dalam (mm)	Jumlah gigi	Panjang tabung	Kopling	Kedalaman pengeboran	Panjang total
1"	28.1-19.9	30	280	-	310	410
1 1/4"	33.7-24.7	35			315	415
1 1/2"	41.1-32.1	40	270	40	305	405
2"	53.2-44.2				345	410
2 1/2"	64.8-55.8	70	270	40	350	410
3"	77.6-68.6				380	440
3 1/2"	90.1-81.1	90	270	40	400	460
4"	110.4-100.4				460	460
5"	128.4-118.4	90	270	40	400	460
6"	160.4-150.4				460	460
7"	180.4-170.4	90	270	40	400	460
8"	205.4-193.4				460	460
9"	230.4-218.4	90	270	40	400	460
10"	254.4-242.4				460	460
12"	305.4-293.4	90	270	40	400	460

* Tersedia juga Mata Coring tipe kering

Mesin



Model Motor	SP-200Ax
Power Supply	Fase tunggal AC230V; 50/60 Hz
Ampere	9.1A
Keluaran Maksimum	2400W
Kecepatan tanpa Beban	800 min ⁻¹
Diameter Bit Maksimum	205mm (8")



Output Maksimum : 2400 W



Kran air dapat diputar 360°



Pelindung sirkuit yang handal dirancang khusus untuk pekerjaan core drilling, mencegah beban berlebih

Aksesoris Standar

- Kunci Pas satu sisi 36mm, 10mm
- Kunci Pas 13x17mm
- Buku Manual

Kopel dapat di setel tanpa harus melepas mesin dari pole base

Polebase

Model	Jarak main	Dimensi	Berat
SB-491-810	506	212x379x810mm	18.5kg

Mata Coring

Model	Diameter luar(mm)	Kedalaman pengeboran	Panjang total
20	20.0	350	415
25	25.0		
27	27.0		
30	30.0		
32	32.0		
37	37.0		
40	40.0		405
44	44.0		399
46	46.0		
51	51.0		
56	56.0		
63	63.0		
65	65.0		
71	71.0		

Model	Diameter luar(mm)	Kedalaman pengeboran	Panjang total
75	75.0	350	399
80	80.0		
91	91.0		
102	102.0		
107	107.0		
116	116.0		
120	120.0		
130	130.0		
146	146.0		
155	155.0		
160	160.0		
175	175.0		
180	180.0		
200	200.0		



Batang Penyambung
Tanpa menambah tabung lain, Pengeboran dalam dapat dilakukan dengan memasang alat ini diantara kopling dan batang utama

Adapter
Dipakai untuk menghubungkan Corebit yang mempunyai ulir berbeda

Fitting Pengumpul Air
Melindungi area sekitar pengeboran dari cipratan air pada saat pengeboran

Pengumpul Air
Kawat Penarik Inti Beton
Inti beton dipecah dengan chisel, kemudian ditarik dengan kawat